

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Cierre mecánico de fuelle de goma
- Muelle simple
- Sentido de rotación independiente
- No equilibrado

LIMITES OPERATIVOS

Valores variables dependiendo de: $\varnothing$ eje, presión, velocidad,

temperatura y producto.


$$p \leq 10 \text{ kgs/cm}^2$$

$$v \leq 10 \text{ m/s}$$

$$t \leq -15^\circ\text{C} + 200^\circ\text{C}$$

MATERIALES

- Anillo móvil: carbón, carburo silicio, carburo tungsteno
- Anillo fijo: cerámica, carbón, carburo silicio, carburo tungsteno
- Elastómero: nbr, epdm, viton
- Partes metálicas: acero inoxidable



MODELO	$\varnothing$ eje	D1	D2	L1	L2	L
MB-13	10	24,0	21	33,4	8,6	42,0
MB-13	12	24,0	23	33,4	8,6	42,0
MB-13	14	28,5	25	33,4	8,6	42,0
MB-13	15	28,5	27	33,4	8,6	42,0
MB-13	16	28,5	27	33,4	8,6	42,0
MB-13	18	32,0	33	37,5	10,0	47,5
MB-13	19	36,0	35	37,5	10,0	47,5
MB-13	20	36,0	35	37,5	10,0	47,5
MB-13	22	36,0	37	37,5	10,0	47,5
MB-13	24	42,0	39	42,5	10,0	52,5
MB-13	25	42,5	40	42,5	10,0	52,5
MB-13	28	47,5	43	42,5	10,0	52,5
MB-13	30	47,5	45	42,5	10,0	52,5
MB-13	32	52,0	48	47,5	10,0	57,5
MB-13	33	52,0	48	47,5	10,0	57,5
MB-13	35	55,0	50	47,5	10,0	57,5
MB-13	38	58,0	56	46	11,0	57,0
MB-13	40	61,0	58	46	11,0	57,0
MB-13	43	65,0	61	51	11,0	62,0
MB-13	45	66,0	63	51	11,0	62,0
MB-13	48	69,0	66	51	11,0	62,0
MB-13	50	72,0	70	50,5	13,0	63,5
MB-13	53	76,0	73	59	13,0	72,0
MB-13	55	79,0	75	59	13,0	72,0
MB-13	58	82,5	78	59	13,0	72,0
MB-13	60	85,5	80	59	13,0	72,0
MB-13	65	91,0	85	69	13,0	82,0
MB-13	68	94,0	90	69	15,3	84,3
MB-13	70	97,0	92	68,7	15,3	84,0
MB-13	75	102,0	97	68,7	15,3	84,0
MB-13	80	109,0	105	78	15,7	93,7
MB-13	85	117,0	110	76	15,7	91,7
MB-13	90	126,0	115	76	15,7	91,7
MB-13	95	133,0	120	76	15,7	91,7
MB-13	100	133,0	125	76	15,7	91,7

MB Estanqueidad y Aislamiento

Av. Antoni Gaudí 72 – NAVE 4. Pol. Ind. Rubí Sur
08191 RUBÍ (Barcelona) – Apartado nº384
Tel. 93 588 08 28 – Fax. 93 588 00 95
mb@mb-estanqueidad.com
www.mb-estanqueidad.com